

HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDBTERING

Værktøj: Tjekliste - genindbygning af jord på egen matrikel

- ☐ Sørg for at inddrage [kommunen](#) så tidligt som muligt, så det afklares, hvilke krav de har til genindbygning af jorden. Spørg om, hvilke analyser og hvor mange der skal foreligge for at kommunen kan godkende genindbygningen.
- ☐ Genindbygning af forurenede eller lettere forurenede jord kræver evt. indhentning af en [§19-tilladelse](#). Spørg kommunen.
- ☐ Hvis jorden skal indbygges på fremtidige ubefæstede arealer, skal der foreligge dokumentation af at den øverste halve meter jord er ren.
- ☐ Få eventuelt lavet en geoteknisk undersøgelse med et særligt [afsnit](#) om indbygningsegnethed.
- ☐ Hvis der kommer til at ske en egentlig terrænregulering >0,5 m, skal der indhentes en tilladelse fra kommunens planafdeling.
- ☐ Afklar hvilke jordtyper, der forekommer, og om de kan bruges (muld, ler, stabilgrus, sand osv.)
- ☐ Hvis der er tale om fyldjord, skal det afklares om et evt. muldindhold eller indhold af brokker eller lign. er et problem ved genindbygningen?
- ☐ Det skal afklares om et eventuelt højt vandindhold, er et problem ved genindbygningen? Hvor højt må vandindholdet i så fald være? Vær opmærksom på dette ved en eventuel mellemdeponering, så det sikres at jorden ikke opblødes.
- ☐ Afklar, om jorden er geoteknisk egnet til det, som det skal bruge det til? Eller kunne forædling eventuelt være en mulighed?
- ☐ Er der plads til at mellemdeponere jorden på grunden, hvis dette er nødvendigt?

Dette værktøj er udarbejdet for Region Hovedstaden og Bygherreforeningen af SWECO A/S.

December 2015

Indholdet stilles frit til rådighed for interesserede brugere, og Region Hovedstaden og Bygherreforeningen er uden ansvar for anvendelsen heraf. Ved brug af citater fra teksten skal kilde angives.

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Region Hovedstaden.